

L'IMPRIMANTE RECTO VERSO POUR PETITS GROUPES DE TRAVAIL

Cette nouvelle imprimante est destinée aux petits groupes de travail comme à une utilisation personnelle intensive. Très compacte et silencieuse, elle dispose en standard d'une excellente gestion papier ainsi que de l'impression recto verso. Economique à l'achat comme à l'utilisation grâce à la technologie ECOSYS, elle vous permet de réaliser des économies significatives sur vos budgets d'impression.

- 30 pages par minute avec une résolution de 1 200 dpi
- 64 Mo de mémoire en standard, extensible à 576 Mo
- 6 émulations dont PCL6 et PostScript3
- Impression directe des fichiers PDF à partir d'une clé USB
- Ecologique, pas de dégagement d'ozone
- Le coût à la page le plus bas de sa catégorie

Elle offre une capacité en entrée papier pouvant aller jusqu'à 1 100 feuilles ainsi que la gestion d'un large choix de types et de formats papier.



Un panneau de commande convivial LCD rétro-éclairé facilite le travail des utilisateurs.



FS-2000D

IMPRIMANTE MONOCHROME A4



Les périphériques d'impression ECOSYS de KYOCERA sont conçus

pour réduire à la fois les coûts directs mais également les coûts indirects, tels que la maintenance, l'administration réseau et le changement des consommables. Ils disposent tous de composants à longue durée de vie, longévité sans commune mesure avec les systèmes concurrents. En effet le seul consommable qui doit être changé est le toner. De ce fait vous minimisez les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût de vos consommables tout en protégeant l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie : Laser ECOSYS de Kyocera
Vitesse d'impression : 30 pages par minute en A4
Résolution : 1 200 dpi
Impression de la première page : 9 secondes
Temps de préchauffage : 13 secondes
Volume mensuel maximal : 150 000 pages
Alimentation : 220/240 V 50/60 Hz
Consommations : 400 W en impression, 9 W en attente, 4,4 W en veille
Niveaux sonores (norme ISO 7779) : 50 dB en impression, 29 dB en attente, proche de 0 dB en veille
Dimensions (H x L x P) : 285 x 382 x 394 mm
Poids : 15,8 kg
Certificats : TUV/GS, CE, PTS
Ce produit est fabriqué en respectant la norme de qualité ISO 9001 et les directives ISO 14001 sur l'environnement.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées se réfèrent à une épaisseur ne dépassant pas 0,11 mm. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : Cassette universelle de 500 feuilles, 60 à 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
Chargeur de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personnalisé (70 x 148 mm - 216 x 356 mm)
Cassette optionnelle de 500 feuilles (PF-310)
Capacité maximale en entrée papier 1 100 feuilles
Recto verso en standard (A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m²)

Capacité en sortie papier : 250 feuilles (détecteur de remplissage du bac)

CONTRÔLEUR

Processeur : Power PC 440/400 MHz
Mémoire : 64 Mo, maximale 576 Mo
Émulations : PCL 6/PCL 5e/PJL, KPDL 3 (PostScript 3 compatible avec Automatique Emulation Sensing), Impression directe des fichiers PDF, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Langage de description de page : PRESCRIBE IIe
Polices : 80 polices vectorielles, 1 police bitmap, 45 types de codes à barres à une dimension, plus 1 code à barres à deux dimensions PDF-417
Fonctionnalités : Recto verso, Codes utilisateurs, Impression directe des fichiers PDF, eMPS, Faible niveau sonore, Pas de dégagement d'Ozone, Support mémoire USB

Votre partenaire commercial Kyocera :

Plateforme système

La FS-2000D offre une connectivité exceptionnelle : parallèle, USB et réseau (version FS-2000DN). La plateforme logicielle unique de Kyocera permet d'utiliser le même pilote (PCL ou PostScript) pour toutes les imprimantes et tous les systèmes multifonctions : des imprimantes personnelles aux multifonctions haut de gamme. Seul Kyocera offre cette combinaison.

PRESCRIBE IIe

Avec le langage de description de page intégré PRESCRIBE IIe, il est possible de créer et de gérer très simplement vos fonds de pages et logos. Ils peuvent être stockés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression (mémoire vive, carte CompactFlash®, disque dur). Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer

Avec les utilitaires KM-NET for Client et KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET for Client est dédié aux utilisateurs alors que KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

INTERFACES

Interfaces en standard : Parallèle bidirectionnelle haute vitesse (IEEE 1284), USB 2.0 (Haute vitesse), emplacement pour clé USB, emplacement pour interface optionnelle.
Gestion automatique et indépendante des interfaces (MIC) : Chaque interface fonctionne indépendamment des autres. Le basculement d'une interface à l'autre se fait automatiquement en fonction des flots d'impression reçus.

OPTIONS

Gestion du papier

Bac papier PF-310 (max. 1) : 500 feuilles, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Meuble d'imprimante sur roulettes CB-310

Mémoires

Mémoire imprimante : 1 emplacement (64, 128, 256 ou 512 Mo)

Mémoires de stockage : 1 emplacement pour carte mémoire CompactFlash® de type 1 (jusqu'à 2 Go) pour mémoriser des fonds de pages, polices, logos, signatures, programmes ou pour disque dur de type Microdrive™ (jusqu'à 4 Go) pour mémoriser des fonds de pages, polices, logos, signatures, programmes ou pour utiliser les fonctionnalités eMPS « quick copy » (impression rapide), « proof and hold » (multi exemplaires avec premier jeu d'essai), « private print » (impression sécurisée) et « job storage » (stockage permanent ou temporaire), 1 emplacement USB (USB 1.1) pour l'impression directe des fichiers PDF à partir d'une clé USB

Interfaces optionnelles

Interfaces réseau IB-30/IB-21E : 10Base-T/100Base-TX
Interface série IB-11 : RS-232C (max. 115.2 kbps)

CONSOMMABLES

Toner TK-310 : 12 000 pages (A4 à 5% de couverture et ISO/IEC 19752)

GARANTIE

Garantie standard de 2 ans retour atelier. Kyocera garantit le tambour et le développeur pendant 3 ans ou jusqu'à 300 000 pages (garantie échue au 1^{er} des 2 atteints), à condition que l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux instructions du manuel.



Extension de garantie KYOLIFE jusqu'à 3 ans sur site.

MODÈLES PROPOSÉS

FS-2000D : Modèle de base

FS-2000DN : Modèle réseau (intègre une carte réseau IB-30)



Choix d'options, en fonction des besoins :

Magasin papier (PF-310)



Kyocera Mita France, Parc Les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (1) 69.85.26.00, Télécopie : + 33 (1) 01.69.85.34.09, www.kyoceramita.fr

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. L'information est correcte au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

